

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 13-05-2011

Internt Nr:

Erstatter dato: 29-09-2009

BIKE ATTITUDE Kædespray 7.2B

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

HANDELSNAVN BIKE ATTITUDE KÆDESPRAY
ANVENDELSESOMRÅD Smøremiddel Se særligt eksponeringsscenario
E

Internt vare-nr. 0232,5258
Betegnelse Kædespray 7.2B

National producent/importør

Virksomhed Scan-Tex Oil A/S
Adresse Falkevej 20
Postnr. / sted DK-3400 Hillerød
Land Danmark
Internet
Telefon +45 22 17 97 22
Fax +45 45 89 39 11

Navn Søren Rasmussen
E-mail info@scan-tex.dk
Tlf.: (arb.) 22 17 97 22
Land Danmark

Nødtelefon 112
Bistandstype
Opening Hours 00-24

2. FAREIDENTIFIKATION

Yderst brandfarligt
Fare: Kan fremkalde kræft



GENERELT

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt.

BRAND- OG EKSPLOSION

Produktet er yderst brandfarligt.

MILJØ

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 13-05-2011

Internt Nr:

Erstatter dato: 29-09-2009

BIKE ATTITUDE Kædespray 7.2B

3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Nr.	Stoffets navn	Reg.Nr.	EEC-Nr.	Cas-nr.	Konc. interval	Fareklasse/Anm.
1	lavtkogende hydrogenet nafta, naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let (< 0,1% benzen)		265-151-9	64742-49-0	5 - 15 %	Asp. Tox H304 *
2	langkædet alkenylamin				< 0,2 %	-
3	butan (indhold < 0.1 % 1,3-butadien (203-450-8))		203-448-7	106-97-8	Flam. Gas	Flam Gas. H 220 Press. Gas Carc 1A
4	Propan		200-827-9	74-98-6	10-20%	Flam Gas H 220 Press Gas

- Note: Stoffet skal ikke klassificeres som kræftfremkaldende, da det indeholder under 0,1% benzen.
- Faremærkning som livsfarlig, hvis det indtages og kommer i luftvejene udgår, da produktet er en aerosol

SAMMENSÆTNINGSKOMMENTARER

R-sætninger omtalt i afsnit 3 er opført i afsnit 16 med en fuld ordlyd.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

GENERELT

Søg læge, hvis gener vedvarer. Vis dette sikkerhedsdatablad, hvis det er muligt.

INDÅNDING

Frisk luft og hvile.

HUDKONTAKT

Vask huden med sæbe og vand.

ØJENKONTAKT

Skyl med rigeligt vand, indtil irritationen forsvinder.

INDTAGELSE

Drik et par glas vand eller mælk. Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge.

5. BRANDBEKÆMPELSE

EGNET BRANDSLUKNINGSMIDDEL

Kan slukkes med pulver, skum eller carbondioxid.

BRAND- OG EKSPLOSIONSFARER

Trykbeholder. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Trykbeholdere kan eksplodere ved brand.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 13-05-2011

Internt Nr:

Erstatter dato: 29-09-2009

BIKE ATTITUDE Kædespray 7.2B

PERSONLIGT VÆRNEUDSTYR VED SLUKNING AF BRAND

Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige gasser. Undgå indånding af røggasser. Brandfolk skal bære lukket åndedrætsudstyr og fuld beskyttelsespåkledning. Brug luftforsynet åndedrætsværn.

ANDEN INFORMATION

Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand. Undgå at lade slukningsvand eller spild løbe ud i afløbet.

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

FORHOLDSREGLER FOR AT BESKYTTE PERSONALE

Fjern alle antændelseskilder. Undgå kontakt med huden og øjnene. Sørg for tilstrækkelig ventilation specielt i tillukkede områder. Evakuer straks medarbejderne til et sikkert område. Undgå indånding af dampe eller tåger. Vær opmærksom på ophobning af dampe der kan danne en eksplosiv koncentration. Dampe kan ophobes i lave områder. Sørg for udluftning efter oprydning. Undgå kontakt med hud og øjne. Brug nitrilhandsker og beskyttelsesbriller ved oprydning.

SIKKERHEDSTILTAG FOR AT BESKYTTE DET YDRE MILJØ

Må ikke slippes ud i afløb.

EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRÆNSNING OG OPRENSNING

Spild eller lækage fra vil typisk være af mindre omfang. Tør væk med aftøringspapir. Vask hænder og underarme grundigt med vand og sæbe efter oprydning.

ANDEN INFORMATION

Produktrester og affald skal bortskaffes som olieaffald.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

FORHOLDSREGLER VED BRUG

Vask hænderne grundigt efter enhver kontakt med produktet.. Må ikke

HÅNDTERING

Opbevares utilgængeligt for børn. Dåsen skal opbevares opretstående og låget skal altid være på. Dampene er tungere end luft og kan spredes langs gulve. Dampene kan med luft danne eksplosive blandinger. Holdes væk fra varme og antændelseskilder. Rygning forbudt. Brug IKKE værktøj der kan slå gnister.

OPBEVARING

Lager på arbejdspladsen bør begrænses. Opbevar i original beholder. PAS PÅ! Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50° C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke, når den er tømt. Udtømmning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Opbevar ikke sammen med oxiderende og selvantændelige produkter

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 13-05-2011

Internt Nr:

Erstatter dato: 29-09-2009

BIKE ATTITUDE Kædespray 7.2B

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Indholdsstoffer med arbejdshygiejniske grænseværdier

Komponent	CAS-nummer	Grænseværdi	Anmærkning
Butan	106-97-8	500 ppm 1200 mg/m ³	Ingen
Propan	74-98-6	1000 ppm 1800 mg/m ³	Ingen
Olietåge (mineraloliepartikler)	-	1 mg/m ³	Ingen

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Sørg for udstyr til hurtig og rigelig øjenskyllning.

Vask hænderne grundigt efter håndtering og før spisning eller rygning.

Sørg for god udluftning.

Der må ikke ryges, drikkes eller spises under brugen.

ÅNDEDRÆTSVÆRN

Hvis medarbejdere udsættes for koncentrationer over grænseværdien skal de benytte egnede godkendte åndedrætsværn.

Produktet indeholder lavtkogende væsker. Åndedrætsværn skal være luftforsynede åndedrætsværn.

ØJENVÆRN

Brug tætsiddende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene

HÅNDVÆRN

Nitrilhandsker

HUDVÆRN

Beskyttelsestøj er ikke nødvendig. Men for at forebygge statisk elektricitet, bør medarbejderne bruge antistatisk påklædning.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Tilstandsform	Vædske
Farve	Ufarvet.
Lugt	Organiske opløsningsmidler.
Opløselighed	Organiske opløsningsmidler.

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 13-05-2011

Internt Nr:

Erstatter dato: 29-09-2009

BIKE ATTITUDE Kædespray 7.2B

SITUATIONER SOM BØR UNDGÅS

Undgå direkte sollys.

MATERIALER, DER SKAL UNDGÅS

Ingen kendte farlige reaktioner.

FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER

Ingen kendte farlige reaktioner.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

INDÅNDING

Høje koncentrationer kan medføre: Irritation i næse, svælg og luftveje.

HUDKONTAKT

Kan virke let irriterende. Langvarig eller gentagen eksponering kan forårsage udtørring og revnedannelse i huden.

ØJENKONTAKT

Let irriterende på slimhinder i øjne og luftveje.

INDTAGELSE

Indtagelse kan medføre: Svie i mund og svælg. Mavesmerter. Kvalme og opkastninger.

ØVRIGE TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Akut oral toksicitet:

lavtkogende hydrogeneret nafta : LD50 (rotte): > 5.000 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding:

propan : LC50 (rotte): 57000 ppm Ekspositionsvarighed: 15 min

butan : LC50 (rotte): 658 mg/l Ekspositionsvarighed: 4 h

12. MILJØOPLYSNINGER

ØKOTOKSISITET

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

ANDEN INFORMATION

Må ikke udledes til kloak eller til vandmiljøet

13. BORTSKAFFELSE

GENERELT

Virksomheden er tilknyttet REPA.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 13-05-2011

Internt Nr:

Erstatter dato: 29-09-2009

BIKE ATTITUDE Kædespray 7.2B

Affald, spild og tømte beholdere kan afleveres som olieaffald eller til kommunal genbrugsplads.

AFFALDSGRUPPER

Affaldskode 16 05 04

Tomme beholdere; affaldskode 15 01 03

14. TRANSPORTOPLYSNINGER



Kemikaliet er klassificeret som farligt gods:

Ja

Nej

Ikke vurderet

UN Nr.

VARENAVN OG BESKRIVELSE:

ADR/RID

Klasse:

Fareseddel:

Indpakningsgr.:

IMDG

Klasse:

Sub Risk:

Marine Pollutant:

Indpakningsgr.:

EMS:

IATA

Klasse:

Indpakningsgr.:

Etiket:

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 13-05-2011

Internt Nr:

Erstatter dato: 29-09-2009

BIKE ATTITUDE Kædespray 7.2B

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

FAREIDENTIFIKATION

Yderst brandfarlig gas

Fare: Kan fremkalde kræft



RISIKOSÆTNINGER

Nr.	R-Sætningstekst
H220	Yderst brandfarlig gas
H350	Kan fremkalde kræft

SIKKERHEDSSÆTNINGER

- P201: Indhent særlige anvisninger før brug
- P202: Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået
- P210: Holdes væk fra varme, gnister, åben ild og varme voerflader. Rygning forbudt.
- P281: Anvend de påkrævede personlige værnemidler
- P 308-P313: Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp
- P377: Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen.
- P381: Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert.
- P403: Opbevares på et godt ventileret sted.
- P405: Opbevares under lås.

Særlig mærkning af visse blandinger:

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C . Må ikke punkteres eller brændes. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn.

16. ANDRE OPLYSNINGER

LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSÆTNINGER

anvendt i afsnit 3

Nr.	R-Sætningstekst
H304	Kan være livsfarlig, hvis det indtages og kommer i luftvejene
H350	Kan fremkalde kræft

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 13-05-2011

Internt Nr:

Erstatter dato: 29-09-2009

BIKE ATTITUDE Kædespray 7.2B

RÅD OM UDDANNELSE

Informationen på dette MSDS skal være tilgængeligt til alle som håndterer produktet.

Hillerød 29.12.2012