

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 13-05-2011

Internt Nr:

Erstatter dato:

BIKE ATTITUDE CYKELOLIE 10.1, 10.2

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

HANDELSNAVN BIKE ATTITUDE CYKELOLIE
ANVENDELSESOMRÅD Smøremiddel
E

Internt vare-nr. 0234, 5258
Betegnelse SCAN-TEX CYKELOLIE

National producent/importør
Virksomhed Scan-Tex Oil A/S
Adresse Falkevej 20
Postnr. / sted DK-3400 Hillerød
Land Danmark
Internet
Telefon +45 22 17 97 22
Fax +45 45 89 39 11

Navn	E-mail	Tlf.: (arb.)	Land
Søren Rasmussen	info@scan-tex.dk	+45 22 17 97 22	Danmark

Nødtelefon	Bistandstype	Opening Hours
112		0-24

2. FAREIDENTIFIKATION

Ingen

SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER

Ingen

MILJØ

Må ikke kommes i kloakken eller bortskaffes til vandmiljøet

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 13-05-2011

Internt Nr:

Erstatter dato:

BIKE ATTITUDE CYKELOLIE 10.1, 10.2

3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Nr	Stoffets navn	Reg.Nr.	EEC-Nr.	Cas-nr.	Konc. interval	Fareklasse/Anm.
1	Solvent-raffineret mineralolie (IP346DMSO ekstrakt<3%, NOTE L)				Ca 99%	
2	Butyleret fenol		204-884-0	128-39-2	Ca. 1%	Skin Irit. 2 H 315 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H 410

For den fulde ordlyd af H-sætninger, se punkt 16

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

GENERELT

Søg læge, hvis gener vedvarer. Vis dette sikkerhedsdatablad, hvis det er muligt.

INDÅNDING

Frisk luft og hvile.

HUDKONTAKT

Vask huden med sæbe og vand.

ØJENKONTAKT

Skyl med rigeligt vand, indtil irritationen forsvinder.

INDTAGELSE

Drik et par glas vand eller mælk. Fremkald ikke opkastning.

5. BRANDBEKÆMPELSE

EGNET BRANDSLUKNINGSMIDDEL

Kan slukkes med pulver, skum eller carbondioxid.

PERSONLIGT VÆRNEUDSTYR VED SLUKNING AF BRAND

Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige gasser. Undgå indånding af røggasser.

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

FORHOLDSREGLER FOR AT BESKYTTE PERSONALE

Sørg for udluftning efter oprydning. Brug nitrilhandsker og beskyttelsesbriller ved oprydning.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 13-05-2011

Internt Nr:

Erstatter dato:

BIKE ATTITUDE CYKELOLIE 10.1, 10.2

SIKKERHEDSTILTAG FOR AT BESKYTTE DET YDRE MILJØ

Må ikke slippes ud i afløb.

EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRÆNSNING OG OPRENSNING

Spild eller lækage fra vil typisk være af mindre omfang. Tør væk med aftøringspapir.

ANDEN INFORMATION

Produktrester og affald skal bortskaffes som olieaffald.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

FORHOLDSREGLER VED BRUG

Vask hænderne grundigt efter enhver kontakt med produktet..

HÅNDTERING

Undgå langvarig eller gentagen hudkontakt. Undgå indånding af dampe. Bær ikke forurenede tøj.

OPBEVARING

Brug kun beholdere, samlinger, rør, osv. af materialer, der er egnede til opbevaring af olie. Opbevares i originalbeholderen. Hvis anden beholder benyttes skal alle oplysninger fra etiketten overføres til den nye beholder.

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Indholdsstoffer med arbejdshygiejniske grænseværdier:

Grænseværdien er 1 mg/m³ for olietåger, men da dette product ikke er en aerosol, er dannelsen af olietåger yderst begrænset.

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Ingen særlige

ÅNDEDRÆTSVÆRN

Ikke nødvendigt ved brug som foreskrevet.

ØJENVÆRN

Brug tætsiddende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene

HÅNDVÆRN

Nitrilhandsker

HUDVÆRN

Langvarig og gentagen hudkontakt bør undgås ved brug af rene handsker og rent arbejdstøj. Handsker af PVC eller nitrigummi kan anvendes

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 13-05-2011

Internt Nr:

Erstatter dato:

BIKE ATTITUDE CYKELOLIE 10.1, 10.2

Tilstandsform	Flydende.
Farve	Ufarvet.
Lugt	olieagtig
Opløselighed	Svært opløseligt

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.

SITUATIONER SOM BØR UNDGÅS

Ingen

MATERIALER, DER SKAL UNDGÅS

Undgå kontakt med stærkt oxiderende stoffer.

FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER

Termisk nedbrydning eller forbrænding kan medføre dannelse af oxider af kulstof.
Desuden kan der dannes irriterende dampe

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

INDÅNDING

En usandsynlig risiko under normale håndteringsforhold. Røg og dampe fra opvarmning kan medføre: Irritation i næse, svælg og luftveje.

HUDKONTAKT

En usandsynlig risiko under normale håndteringsforhold.
Gentagen og forlænget hudkontakt kan forårsage hudaffektning og evt. dermatis.

ØJENKONTAKT

Forventes ikke at irritere øjet

INDTAGELSE

Indtagelse forventes ikke at skade helbredet.

ØVRIGE TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Den raffinerede mineralbaseolie, som bruges til formulering af dette produkt har en lav sundhedsrisiko i laboratorieforsøg på dyr.

LD50 (rotte) er større end 5 g/kg for baseolie.

12. MILJØOPLYSNINGER

ANDEN INFORMATION

Må ikke udledes til kloak eller i vandmiljøet

13. BORTSKAFFELSE

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 13-05-2011

Internt Nr:

Erstatter dato:

BIKE ATTITUDE CYKELOLIE 10.1, 10.2

GENERELT

Virksomheden er tilknyttet REPA.

Affald, spild og tømte beholdere kan afleveres som olieaffald eller til kommunal genbrugsplads.

AFFALDSGRUPPER

Affaldskode 16 05 04

Tomme beholdere; affaldskode 15 01 03

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Ikke klassificeret

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Ingen

16. ANDRE OPLYSNINGER

LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSÆTNINGER

Nr.	H-sætningstekst
H315	Forårsager hudirritation
H400	Meget giftig for vandlevende organismer
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

RÅD OM UDDANNELSE

Informationen på dette MSDS skal være tilgængeligt til alle som håndterer produktet.

Hillerød 29.12.2012