

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 29-09-2009

Internt Nr:

Erstatter dato:

BIKE ATTITUDE MOTOR & KÆDERENSSPRAY 9.12

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

HANDELSNAVN BIKE ATTITUDE MOTOR & KÆDERENSSPRAY
ANVENDELSESOMRÅDE Affedtningsmiddel

Internt vare-nr. 0237,5258
Betegnelse MOTOR&KÆDERENSSPRAY

National producent/importør

Virksomhed Scan-Tex Oils A/S
Adresse Falkevej 20
Postnr. / sted DK-3400 Hiilerød
Land Danmark
Internet
Telefon +45 22 17 97 22
Fax +45 45 89 39 11

Navn Søren Rasmussen
E-mail
Tlf.: (arb.) +45 22 17 97 22
Land

Nødtelefon 112
Bistandstype
Opening Hours

2. FAREIDENTIFIKATION



Yderst
brandfarlig

GENERELT

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt.

HELSE

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

BRAND- OG EKSPLOSION

Yderst brandfarlig. Trykbeholdere kan eksplodere ved brand.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 29-09-2009

Internt Nr:

Erstatter dato:

BIKE ATTITUDE MOTOR & KÆDERENSSPRAY 9.12

3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Nr.	Stoffets navn	Reg.Nr.	EEC-Nr.	Cas-nr.	Konc. interval	Fareklasse/Anm.
1	butan (indhold < 0.1 % 1,3-butadien (203-450-8))		203-448-7	106-97-8	10 - 20 %	F+,R12
2	propan		200-827-9	74-98-6	10 - 20 %	F+,R12
3	lavaromatisk petroleum		265-185-4	64742-82-1	30 - 50 %	Xn,R65 - R66
4	lavaromatisk petroleum		265-149-8	64742-47-8	20 - 40 %	Xn,R65 - R66

Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=ætsende, Xn=sundhedsfarlig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oxiderende, F+=yderst brandfarlig, F=meget brandfarlig, N=miljøfarlig, Kræft=kræftfremkaldende, Mut=mutagen, Rep=reproduktionstoksisk, Konc.=koncentration

SAMMENSÆTNINGSKOMMENTARER

R-sætninger omtalt i afsnit 3 er opført i afsnit 16 med en fuld ordlyd.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

GENERELT

Søg læge, hvis gener vedvarer. Vis dette sikkerhedsdatablad, hvis det er muligt.

INDÅNDING

Frisk luft og hvile.

HUDKONTAKT

Vask huden med sæbe og vand.

ØJENKONTAKT

Skyl med rigeligt vand, indtil irritationen forsvinder.

INDTAGELSE

Drik et par glas vand eller mælk. Fremkald ikke opkastning.

5. BRANDBEKÆMPELSE

EGNET BRANDSLUKNINGSMIDDEL

Kan slukkes med pulver, skum eller carbondioxid.

BRAND- OG EKSPLOSIONSFARER

Trykbeholder. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Trykbeholdere kan eksplodere ved brand.

PERSONLIGT VÆRNEUDSTYR VED SLUKNING AF BRAND

Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige gasser. Undgå indånding af røggasser. Brandfolk skal bære lukket åndedrætsudstyr og fuld beskyttelsespåklædning. Brug luftforsynet åndedrætsværn.

ANDEN INFORMATION

Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand. Undgå at lade slukningsvand eller spild løbe ud i afløbet.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 29-09-2009

Internt Nr:

Erstatter dato:

BIKE ATTITUDE MOTOR & KÆDERENSSPRAY 9.12

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

FORHOLDSREGLER FOR AT BESKYTTE PERSONALE

Må kun bruges på steder med god ventilation. Benyt nødvendig værneudstyr. Personlig værnemidler som må bruges er opført i afsnit 8.

SIKKERHEDSTILTAG FOR AT BESKYTTE DET YDRE MILJØ

Må ikke slippes ud i afløb.

EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRÆNSNING OG OPRENSNING

Flyt lækkende beholdere til et særskilt område. Større udslip opsamles med egnede absorberingsmidler og deponeres eller destrueres i overensstemmelse med gældende regler. Opsuges med savsmuld, sand eller et andet inert absorberingsmateriale. Mindre spild: Tør væk med papir eller stof.

ANDEN INFORMATION

Produktrester og affald skal bortskaffes som miljøfarligt affald.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

FORHOLDSREGLER VED BRUG

Yderst brandfarlig. Aerosoler kan eksplodere ved opvarmning til over 50 °C.

HÅNDTERING

Opbevares utilgængeligt for børn. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udvis normal forsigtighed. Undgå al unødigt kontakt med kemikalier.

OPBEVARING

Trykbeholder. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Må ikke opbevares i direkte sollys. Skal opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Bør ikke opbevares i umiddelbar nærhed af let antændelige stoffer. Opbevares fjernet fra enhver kilde til andtændelse - Rygning forbudt. Holdes væk fra antændelseskilder (åben ild, gnister, varme flader). Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Må kun bruges på steder med god ventilation. Al håndtering skal foregå ved god ventilation. Sørg for udstyr til hurtig og rigelig øjenskyllning. Vask hænderne grundigt efter håndtering og før spisning eller rygning.

ÅNDEDRÆTSVÆRN

Åndedrætsværn er normalt ikke nødvendig.

ØJENVÆRN

Øjenbeskyttelse er normalt ikke nødvendig.

HÅNDVÆRN

Beskyttelseshansker er normalt ikke nødvendig.

HUDVÆRN

Beskyttelsestøj er normalt ikke nødvendig.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 29-09-2009

Internt Nr:

Erstatter dato:

BIKE ATTITUDE MOTOR & KÆDERENS SPRAY 9.12

Grænseværdier

Ingrediensnavn	Cas-nr.	Interval	ppm	mg/m ³	År	Anm.
propan	74-98-6	8 timer	1000,0	1800,0	2005	
butan (indhold < 0.1 % 1,3-butadien (203-450-8))	106-97-8	8 timer	500,0	1200,0	2005	

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Tilstandsform	Aerosol.
Farve	Ufarvet.
Lugt	Organiske opløsningsmidler.
Opløselighed	Organiske opløsningsmidler.

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.

SITUATIONER SOM BØR UNDGÅS

Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

MATERIALER, DER SKAL UNDGÅS

Ingen kendte farlige reaktioner.

FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER

Ingen kendte farlige reaktioner.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

INDÅNDING

Høje koncentrationer kan medføre: Irritation i næse, svælg og luftveje. Kan give hovedpine, svimmelhed, træthed og kvalme.

HUDKONTAKT

Kan virke let irriterende. Langvarig eller gentagen eksponering kan forårsage udtørring og revnedannelse i huden.

ØJENKONTAKT

Let irriterende på slimhinder i øjne og luftveje.

INDTAGELSE

Indtagelse kan medføre: Svie i mund og svælg. Mavesmerter. Kvalme og opkastninger.

12. MILJØOPLYSNINGER

ANDEN INFORMATION

Ikke anset som værende miljøfarlig.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 29-09-2009

Internt Nr:

Erstatter dato:

BIKE ATTITUDE MOTOR & KÆDERENSSPRAY 9.12

13. BORTSKAFFELSE

GENERELT

Virksomheden er tilknyttet REPA.

Tømt emballage afleveres til genvinding. Spild og ikke tømte beholdere skal behandles som farligt affald. Overhold de lokale bestemmelser.

AFFALDSGRUPPER

Affaldskode 14 06 03*

Tomme beholdere; affaldskode 15 01 04

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Kemikaliet er klassificeret som farligt gods: Ja Nej Ikke vurderet

UN Nr. 1950

VARENAVN OG BESKRIVELSE:

AEROSOLER

ADR/RID

Klasse: 2,5F

Indpkningsgr.:

Fareseddel: 2.1

IMDG

Klasse: 2.1

Indpkningsgr.:

Sub Risk: no

EMS: F-D,S-U

Marine Pollutant: no

IATA

Klasse: 2.1

Indpkningsgr.:

Sub Risk: no

Etiket: 2.1

ANDEN INFORMATION

Aerosoler må transporteres på vej (ADR) som begrænsede mængder (LQ 2) om hvert kolli vejer maksimalt 30 kg i karton eller 20 kg på bakker med stræk- eller krympefolie. Hvert kolli skal være mærket med "UN 1950". Denne mærkning skal være indrammet af en linje som danner et kvadrat, der er sat på spidsen, med en kantlængde på mindst 100 mm

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 29-09-2009

Internt Nr:

Erstatter dato:

BIKE ATTITUDE MOTOR & KÆDERENS SPRAY 9.12

15. OPLYSNINGER OM REGULERING



Yderst
brandfarlig

RISIKOSÆTNINGER

Nr.	R-Sætningstekst
R12	Yderst brandfarlig.
R66	Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

SIKKERHEDSSÆTNINGER

S51 Må kun bruges på steder med god ventilation.
S23 Undgå indånding af aerosol-tåger.

ANDRE MÆRKESÆTNINGER

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse - Røgning forbudt. Opbevares uden for børns rækkevidde

Indeholder: >30% alifatiske kulbrinter

16. ANDRE OPLYSNINGER

LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSÆTNINGER

Nr.	R-Sætningstekst
R12	Yderst brandfarlig.
R65	Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66	Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

RÅD OM UDDANNELSE

Informationen på dette MSDS skal være tilgængeligt til alle som håndterer produktet.

Revisionsoversigt

Version	Rev. dato	Ansvarlig	Ændringer
0.0.2	29-12-2012	J. Mattsson	-